

# Procédure d' Installation du Progiciel Financier FreePay

## Sommaire :

- I En local pour des tests (page 1)
- II Sur Internet pour de la production (page 2)

## I En local (pour des tests)

Ordre	Actions
1	Installer un Apache ( $\geq 1.3.33$ ), Mysql ( $\geq 4.1.9$ ), PHP ( $\geq 4.3.10$ ), PhpMyAdmin( $\geq 2.6.1$ ) sur votre système d'exploitation (via <a href="#">EasyPHP</a> sous Windows)
2	Démarrer EasyPHP (tout les feux au vert) sous Windows
3	Dé-compacter les fichiers
4	<b>Créer une base de données</b> « freepay » (sans les doubles quotes) à l'URL <a href="http://localhost/mysql/">http://localhost/mysql/</a>
5	Cliquer sur l'onglet <b>SQL</b> , copier-coller les données du fichier ' <b>scripts sql tables &amp; champs.sql</b> ' dans le champ de saisie et cliquer sur <b>Executer</b> .
(5.1)	Optionnel : changer la monnaie par default (EUR) par une autre (exemple : USD) dans le fichier 'params.php' (sans les simple quotes)
6	Placer les fichiers dans le répertoire par défaut ( <a href="c:/ProgramFiles/EasyPHP1-8/www/freepay">c:/ProgramFiles/EasyPHP1-8/www/freepay</a> sous Windows ; ou /var/www/)
(6.1)	Optionnel, sous Linux seulement: <ul style="list-style-type: none"><li>• modifier le fichier localisé dans /etc/apache2/conf.d avec le jeu de caractère « AddDefaultCharset ISO88591 »</li><li>• relancer Apache par la ligne de commande « sudo /etc/init.d/apache2 restart »</li></ul>
7	Mettre cette URL dans votre navigateur (Firefox) : <a href="http://localhost/freepay/">http://localhost/freepay/</a>
(7.1)	Optionnel : Personnaliser votre site <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier la validité XHTML 1.0 via le bouton en bas à gauche de la page en cas de changement</li></ul>

## II Sur Internet (pour de la production)

Ordre	Actions
1	Acheter un nom de domaine (banque-exemple.com)
2	Obtenir un hébergement contenant un espace suffisant (min : 50 mo)
3	Dé-compacter les fichiers
4	<b>Créer une base de données</b> « freepay » (sans les doubles quotes) à l'URL <a href="http://banque-exemple.com/mysql/">http://banque-exemple.com/mysql/</a>
5	Cliquer sur l'onglet <b>SQL</b> , copier-coller les données du fichier ' <b>scripts sql tables &amp; champs.sql</b> ' dans le champ de saisie et cliquer sur Exécuter.
(5.1)	Optionnel : changer la monnaie par default (EUR) par une autre (exemple : USD) dans le fichier 'params.php' (sans les simple quotes)
5.2	Modifier les valeurs par default par celles qui ont été fournies par l'hébergeur dans le fichier 'params.php' (sans les simple quotes)
5.2	Faire les redirections d'emails (rh@banque-exemple.com, commercial@banque-exemple.com, technique@banque-exemple.com, abuse@banque-exemple.com etc) vers rh@banque-exemple.com etc
6	Importer les fichiers via fireFTP (extension firefox) dans le répertoire par défaut
7	Lancer dans le navigateur <a href="http://banque-exemple.com/freepay/">http://banque-exemple.com/freepay/</a>
8	Référencer votre site dans la <a href="#">liste des BIC de FreePay</a> et sur les moteurs (ex : <a href="#">Google</a> )